




aduKa



STREET | STRASSENBAU

**SCHLAMMEIMER UND SCHMUTZFÄNGER**  
MEHRWERT UND SICHERHEIT





**DECKEL**  
**KAPPEN**  
**LEITUNGEN**  
**VERSORGUNG**  
**SYSTEME**  
**ROHRE**  
**ENTSORGUNG**  
**KOMBINATION**  
**INDIVIDUELL**  
**ÖKOLOGISCH**  
**ENERGIE**  
**STÄDTE**  
**ZUHAUSE**

# ADUXA SCHLAMMEIMER UND SCHMUTZFÄNGER

## ZUR VERMEIDUNG VON GROBSCHMUTZ IM ABWASSERKANAL

Mit dem Oberflächenwasser gelangt Grob- und Feinschmutz über die Strassenaufsätze, Hofabläufe und Schachtabdeckungen in die Kanalisation.

Durch die Verwendung von Schlammeyern und Schmutzfängern kann der Eintrag von Grobschmutz weitestgehend vermieden werden.



*nach DIN bzw. ähnlich DIN*

*aus Stahlblech, feuerverzinkt*

**SCHLAMMEIMER**  
*FÜR STRASSENAUFSÄTZE UND ZUBEHÖR*

SEITE **04 - 05**

**SCHLAMMEIMER**  
*FÜR HOFABLÄUFE*

SEITE **06**

**SCHMUTZFÄNGER**  
*FÜR SCHACHTABDECKUNGEN*

SEITE **07**

Ausschreibungstexte finden sie unter [www.aduxa.de](http://www.aduxa.de)

! Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

# SCHLAMMEIMER

## FÜR STRASSEN-AUFSÄTZE UND ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEA2LDIN4052	A, rund, mit 2 Schlitzreihen (A2), mit Bügelgriff	Bauhöhe 600 mm, Auflagering ø 385 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 500x500 mm



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEA4LDIN4052	A, rund, mit 4 Schlitzreihen (A4), mit Bügelgriff	Bauhöhe 600 mm, Auflagering ø 385 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 500x500 mm
AXSEA4L4052	A, rund, mit 4 Schlitzreihen (A4), mit Bügelgriff	Bauhöhe 600 mm, Auflagering ø 385 mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 500x500 mm



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEB1KDIN4052	B, rund, mit 1 Schlitzreihe (B1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 250 mm, Auflagering ø 385 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 500x500 mm
AXSEB1K4052	B, rund, mit 1 Schlitzreihe (B1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 250 mm, Auflagering ø 385 mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 500x500 mm



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
<b>AXSEC30DIN4052</b>	C, oval, mit 3 Schlitzreihen (C3), mit Bügelgriff	Bauhöhe 575 mm, Auflagerand 255x395 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm
<b>AXSEC304052</b>	C, oval, mit 3 Schlitzreihen (C3), mit Bügelgriff	Bauhöhe 575mm, Auflagerand 255x395 mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
<b>AXSED10DIN4052</b>	D, oval, mit 1 Schlitzreihe (D1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 325 mm, Auflagerand 255x395 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm
<b>AXSED104052</b>	D, oval, mit 1 Schlitzreihe (D1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 325mm, Auflagerand 255x395mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
<b>AXET4299</b>	Einlauftrichter, rechteckig	450x425 mm, lichter Durchlass $\varnothing$ 300 mm	ähnlich DIN 4299	für Straßenaufsätze nach DIN 4299, zur Verwendung mit Schlammeimern der Bauformen B1, A2 und A4



# SCHLAMMEIMER FÜR HOFABLÄUFE

Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEHAK1236	K. rund, mit 1 Schlitzreihe, mit Bügelgriff	Bauhöhe 250 mm, Auflagering ø 260 mm	ähnlich DIN 1236	für Hofabläufe



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEHAL1236	L. rund, mit 3 Schlitzreihen, mit Bügelgriff	Bauhöhe 420 mm, Auflagering ø 260 mm	ähnlich DIN 1236	für Hofabläufe



# SCHMUTZFÄNGER FÜR SCHACHTABDECKUNGEN

Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSFDIN1221S	F, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600
AXSF1221S	F, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSF1221L	F, mit Quergriff aus Blech	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXRSFDIN1221S	Ringform, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600
AXRSF1221L	Ringform, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600





aduxa



aduxa GmbH  
Postfach 101 301  
47013 Duisburg

info@aduxa.de  
www.aduxa.de