



aduxa



REMOVE | ENTSORGUNG

**MANSCHETTENDICHTUNGEN
FÜR STEINZEUGROHRE**

MEHRWERT UND SICHERHEIT



**DECKEL
KAPPEN
LEITUNGEN
VERSORGUNG
SYSTEME
ROHRE
ENTSORGUNG
KOMBINATION
INDIVIDUELL
ÖKOLOGISCH
ENERGIE
STÄDTE
ZUHAUSE**

ADUXA MANSCHETTENDICHTUNGEN

DIE ROHRVERBINDUNG FÜR STEINZEUGROHRE



Die Manschettendichtungen verbinden Spitzenden von Steinzeugrohren nach DIN EN 295.

PRODUKTMERKMALE UND EIGENSCHAFTEN
ADUXA MANSCHETTENDICHTUNGEN

SEITE 04

LIEFERPROGRAMM
ADUXA MANSCHETTENDICHTUNGEN TYP 2A & TYP 2B

SEITE 05

Verlegeanleitung und Ausschreibungstexte finden sie unter www.aduxa.de

! Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.



ADUXA MANSCHETTENDICHTUNG

PRODUKTMERKMALE UND EIGENSCHAFTEN

Manschettendichtungen für die Verbindung von zwei Rohrspitzenden von Steinzeugrohren nach DIN EN 295-4 in den Bauformen Typ 2A (schmal) und Typ 2B (breit)

ANWENDUNGSGEBIETE NACH DIN EN 295-4

Für erdverlegte Abwasserleitungen und Abwasserkanäle aus Steinzeug, die zur Ableitung von Abwasser, Oberflächenwasser und Regenwasser als Freispiegelleitung unter zeitweise erhöhtem Druck oder dauerhaft niedrigen Überdrücken betrieben werden.

PRODUKTKENNZEICHNUNG

druckdicht bis 1,0 bar (Typ 2A) bzw. 2,5 bar (Typ 2B)

Auch für die Verbindung von zwei Rohren mit unterschiedlichen Außendurchmessern geeignet:

Differenz max. 8 mm (bei Typ 2A)

Differenz max. 12 mm (bei Typ 2B)

erhältlich in den Nennweiten DN 100 – DN 200

Bauteile	Werkstoffe	Gemäß Norm
Spannbänder	1.4301	Manschettendichtung DIN EN 295-4
Scherband	1.4301	Scherband DIN EN 10088-2
Dichtmanschette	EPDM	Dichtmanschette DIN EN 681-1

ADUXA MANSCHETTENDICHTUNG

LIEFERPROGRAMM

NENNWEITEN TYP 2A

Artikelnummer	Nennweite (DN)	Spannbereich (mm)	Profilbreite B (mm)
AXMD2A100	100	120 - 135	102
AXMD2A125	125	150 - 165	102
AXMD2A150	150	175 - 190	102
AXMD2A200	200	235 - 250	102



NENNWEITEN TYP 2B

Artikelnummer	Nennweite (DN)	Spannbereich (mm)	Profilbreite B (mm)
AXMD2B100	100	120 - 137	150
AXMD2B125	125	140 - 165	150
AXMD2B150	150	175 - 200	150
AXMD2B200	200	225 - 250	150







aduxa

